

AKRİSOL

BETON ve TAŞ İÇİN YÜZEY KORUYUCU ve KÜR MALZEMESİ

PERE®

GENEL

Beton yüzeyine uygulanan, film teşkili suretiyle, zaman içinde tozumasını önleyen su ve hava şartlarına karşı koruyan solvent içeren akrilik esaslı ÜNİVERSAL koruma ve zemin sertleştirici madde.

KULLANMA ALANI

- Yüzey sertleştirici uygulanmış döşemeler
- Kanallar
- Betonarme döşemeler
- Prefabriğe elemanlar
- Tozuma istenmeyen stok sahaları ve otoparklar
- Suni taş kaplamalar.
- Doğal taşlar
- Saha betonları ve hava alanları

FAYDALARI

Akrisol kullanmakla aşağıdaki avantajlar elde edilir: Yüzeyde tozuma önlenir. Dona karşı mukavemet artar ve beton su emmez. Malzemenin ömrü artar, cilalı bir yüzey elde edilir. Yosun, mantar ve yakıt kalıntılarının oluşmasına direnç gösterir. Taze betonda sıcaklık ve rüzgar nedeni ile oluşacak ani su kayıplarından dolayı rötre çatlaklarına mani olarak milimize eder.

SARF

Beher m² için 100 ila 150 gr. dır. (Tek Kat)

DİKKAT

Yanıcıdır.
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Bulaşan yerler, fırçalar ve aletler ispirto ile temizlenir.

UYGULAMA

Yüzey kuru, yağsız ve temiz olmalıdır, gevşek malzeme bulunmamalıdır. Yüzey su ile yıkanmalı ve iyice kurumaya bırakılmalıdır, takiben pülverize edilir veya fırça ile sürülür. Bu iş için bilinen basit zirai ilaçlama pülverizatörleri kullanılabilir. Büyük işler için otomatik yağışlı havalarda çalışılmamalıdır. Beton yüzeyinde oluşan akrilik reçine filmi aynı zamanda yüzeyde tozumu önleyen bir cila vazifesi görecektir. Kür malzemesi olarak kullanıldığında beton ilk prizini almış ve üzerinde yürünür halde olmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 1 yıl
Renk : Şeffaf	Ambalaj : 1 - 3 - 17 lt. Teneke
Yoğunluk : 0,85 kg./lt.	