

# AKRİFİX - ASTAR

# PERE®

**BRÜT BETON YÜZEYLERDE YAPILACAK SIVALARIN ADERANSINI ARTTIRICI KATKI**  
Poz No : 04.613/1 İ

## GENEL

Harç ve betonda, eski ve yeni yüzeyler arasında aderans temin eden ÜNİVERSAL katkı.

## KULLANMA ALANI

- Brüt beton yüzeylerinde şap yapımında ADERANS KÖPRÜSÜ
- Beton dökümünde, ek yerlerinde ADERANS KÖPRÜSÜ,
- Tamir harcında,
- Tozumayan dökümede
- Eski ve yeni beton yüzeylerinde sıva ve şap yapımında ADERANS KÖPRÜSÜ

## UYGULAMA

Genellikle zemin temiz ve sağlam olmalıdır.  
ŞERBET : 1 Ölçü çimento ve 1,5 ölçü elenmiş kumdan oluşan kuru karışım Akrifix - Astar ile boza kıvamına gelene kadar karıştırılır. Elde edilen harç fırça ile yüzeye sürülür veya serpme gibi atılır. Arzu edildiği takdirde Akrifix - Astar fırça ile yüzeye direkt olarak da sürülebilir. Ancak şerbet gibi uygulanması tavsiye edilir.

## DİKKAT

Uygulanan zemin hafif nemli fakat ıslak olmamalıdır. 7 °C altında veya öğle sıcaklığında uygulanmamalıdır. Uygulamanın üzerinden en fazla 1 gün geçmesi halinde zemin yeniden temizlenmeli ve nemlendirilmelidir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 1 yıl
Renk : Beyaz	Ambalaj : 20 Kg.'lık plastik 200 Kg.'lık varil
Yoğunluk : 1,00 kg./lt.	

## PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr