

# P.R.KÜRING

# PERE®

## TAZE BETONDA YÜZEY KORUYUCU KÜR MADDESİ

No: 04.613 16

### GENEL

Taze beton yüzeyine uygulanan, film teşkili suretiyle, betonun erken kurumasını önleyen parafin esaslı ÜNİVERSAL kür maddesi. A.S.T.M. C309-81 uygundur.

### KULLANMA ALANI

Hava alanları, pistler  
Köprüler  
İstinat duvarları, perdeler  
Kanallar  
Betonarme döşemeler  
Prefabrikte elemanlar

### FAYDALARI

PR-Küring kullanmakla aşağıdaki avantajlar elde edilir : Betonda, yüzeysel rötne çatlaklarının teşekkülü önlenir.İstenilen beton mukavemetinde azalma olmaz. Yüzeide tozuma önlenir. Dona karşı mukavemet artar.

### UYGULAMA

PR-Küring, taze beton yüzeyine, hava ısısına göre bir ila iki saat sonra pülverize edilir. Bu iş için bilinen basit zirai ilaçlama pülverizatörleri kullanılabilir. Büyük işler için otomatik özel pülverizatör tercih edilir. Yağışlı havalarda çalışılmamalıdır. Beton yüzeyinde oluşan parafin filmi bir süre sonra kendiliğinden kaybolur.

### SARF

Rüzgar, nem ve sıcaklığa göre  
Beher m<sup>2</sup> için 150 ila 200 gr. dır.

### DİKKAT

Kullanmadan önce çalkalayınız.  
Dondan korunmalıdır.

### TEST NETİCESİ

Uygulamadan 72 saat sonra beton suyunu muhafaza edebilme oranı yüzde 97,7 bulunmuştur.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı Emülsion	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Renk : Beyaz	Ambalaj : 20 Kg.'lık plastik 200 Kg.'lık varil
Yoğunluk : 0,95kg./lt.(+/-0,02 kg/lt)	

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye  
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr