

# PERAXEL

# PERE®

## BETONDA PRİZ HIZLANDIRICI KATKI Klorit ihtiva etmez

### GENEL

PERAXEL, mineral ve organik tuzların uygun bir kombinasyonu ile elde edilmiş priz çabuklaştırıcı bir beton katkısıdır. PERAXEL katılmasıyla, çimentonun ilk hidrasyonuna katalizör etki yaparak, bilhassa düşük ıslarlarda da erken priz elde edilir ve betonun mekanik dayanımları süratle artar. Taze beton -10° C'ye kadar dondan korur.

### KULLANMA ALANI

Normal bütün yapılarda  
Hazır betonlarda  
Buhar kürlü veya normal prefabrike elemanlarda  
Ön gerilimli betonlarda  
Genelde önemli erken mukavemet istenilen bütün betonlarda

### UYGULAMA

PERAXEL suda tamamen erir. Harç suyuna arzu edilen oranda önceden katılır. İyi bir beton elde etmek için bilinen işlemler yapılır.

### ÖZEL HUSUSLAR

PERAXEL'in temin ettiği erken priz süresi kullanım miktarına bağlıdır. Bunun için, kullanım miktarı arzu edilen priz süresine göre deney yapılarak tesbit edilir. PERAXEL, hafif alkali olduğundan deri ve gözlerin korunması tavsiye edilir.

### KULLANMA MİKTARI

100 kg. çimento 0,8 ila 3,0 kg.dır.

### DEPOLAMA

Bozulmamış ambalajlarda 6 süreyle muhafaza edilebilir.  
-10°C'ye kadar dondan müteessir olmaz.

Önemli hususlarda büromuzla görüşmeniz rica olunur.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	:Sıvı	Depolama	: Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Renk	:Açık pembe	Ambalaj	: 25 kg'lık plastik 250 kg'lık varil
Yoğunluk	: 1,30 kg/dm <sup>3</sup>		
pH	: 8,5		
Klorit	: Yok		

### PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye  
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr