

PERE AKTİF

PERE®

BETONDA PRİZ ÇABUKLAŞTIRMA KATKISI (SIVI) (KLORÜR ESASLI)
Poz No : 04.61314

GENEL

Donatısız betonda ve çimentolu enjeksiyon işlerinde çabuk priz ve erken sertleşme temin eden klorür esaslı UNIVERSAL katkı.

KULLANMA ALANI

Prefabrike elemanlar.
Sert ve tozmayan döşeme.
Çabuk servise açılacak mahaller.
Çimentolu enjeksiyon işlerinde.

UYGULAMA

PERE AKTİF, 2 ila 3 misli su ile karıştırılarak harç suyu elde edilir ve bu harç suyu (çimento+agrega) ile karılarak iyi ibir beton imali için bilinen işlemler yapılır.
Veya çimento dozajının %0,5-%4'ü miktarında harç suyuna ilave edilir.

Beton küçük partiler halinde yapılmalı ve en geç 15 dakika içinde dökülmüş ve sıkıştırılmış olmalıdır. Aksi halde istenilen çabuk sertleşme elde edilemez.

Beton sertleştikten sonra kolay aşınmayan, tozmayan, sağlam bir yüzey elde edilir. PERE AKTİF, soğuk havalarda -5°C'ye kadar betonu dondan korur, betonun prizini ve sertleşmesini hızlandırır.
≈ %38 Kalsiyum Klorür ihtiva ettiğinden taşıyıcı betonarme betonunda kullanılması tavsiye edilmez.

NOT

Önemli işlerde gerekli priz ve mukavemet testleri yapılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Sıvı	Depolama	: Bozulmamış ambalajlarda 1 yıl
Renk	: Kahve	Ambalaj	: 25 kg'lık plastik 250 kg'lık varil
Yoğunluk	: 1,30 kg/lit		

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr