

PERE EPOXY PRİMER-CLEAR

PERE[®]

SOLVENTSİZ ASTAR

GENEL

Düşük viskoziteli solventsiz, 2 bileşenli epoksi bazlı astar ve genel maksatlı bağlayıcı.

ÖZELLİKLERİ

Düşük viskoziteli, mükemmel nüfus etme özelliği olan, mekanik dayanımı yüksek, uzun ömürlü kimyasal ve yakıtlara dayanıklı, katlar arası bekleme süresi kısa uygulaması kolay bir malzemedir.

KULLANMA ALANI

Pere epoksi flooring kaplama malzemesinin ve Epoksi sistemlerinin astarı olarak kullanılır. Endüstri döşemeleri, arıtma tesisleri, garajlar, sağlık koşulu aranan mahaller, su arıtma tesislerinde beton yüzeyi üzerine izolasyon ve koruyucu olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulanacak beton zemini temiz ve kuru olmalı, oynak parçalar alınmalı. Kir, pas, toz kalmamalıdır. Var ise çatlaklar ve arızalı bölgeler Perkret tamir harcı veya Pere Epoxy harç ile tamir edilmelidir. İyi bir görüntü için düzgün yüzeye ihtiyaç vardır.

Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı min. +6°C, max +30°C olmalıdır. Çimentolu yüzeyler min. 4 haftalık olmalıdır. Arkadan su basıncı olan yerlerde uygulanmamalıdır.

Göz ve cilt ile temas ettirilmemelidir.

UYGULAMA

Pere Epoxy Primer önceden tartılmış kutular içinde kullanıma hazırdır. B bileşeninin (sertleştirici) tümünü A bileşeni (Reçine) içine katıp üniform duruma gelinceye kadar düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırın. Hazırlanmış yüzeye fırça veya epoxy rulosu ile uygulayınız. Uygulama 2 kat yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi 4 saattir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SARFIYAT	: Zemin koşullarına bağlı olarak kat başına 0,150 kg./m ²
RENK	: Şeffaf
DEPOLAMA	: Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay (+5°C/+30°C arasında)
AMBALAJ	: 3 kg. set (A+B) A: 2 kg. - B: 1 kg.
YOĞUNLUK	: 1,05 kg./lt. (± 0,02 kg./lt.)
BETONA YAP.MUK.	: 3,5 N/mm ²

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr