

PERE EPOXY BOND-10 PERE®

İKİ BİLEŞENLİ BETON, ÇELİK YÜZEYLER İÇİN YAPIŞTIRICI (YATAY UYGULAMA)

TANIM

Pere Epoksi Bond - 10, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, eski beton ile yeni betonun yapışmasını sağlayan iki bileşenli bir malzemedir. Her bir bileşen fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir.

ÖZEL NİTELİKLER

- * Çözücü gerektirmez
- * Büzülmez
- * Çabuk kürlenir
- * Akıcı olduğu için çeliğe ve betona çok daha iyi yapışır

KULLANIM ALANI

Yapışma mukavemeti çok yüksek olduğu için çelik levhaların ve kürünü tamamlamış beton elemanların yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca beton yüzeylerdeki çatlakların yüzeyssel olarak doldurulması ve tamiri için ideal bir malzemedir.

KİMYASAL ÖZELLİKLER

Pere Epoksi Bond, suya ve seyreltik haldeki kimyasalların çoğuna dayanıklıdır.

UYGULAMA

Bütün yüzeyler gevşek ve oynak parçalardan, yağ, su, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzey hazırlandıktan sonra B komponent A komponentinin içine ilave edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım süresi 3-4 dakikadan fazla olmamalıdır. Karıştırıldıktan sonra en geç 15-20 dakika içinde tatbik edilmelidir. Uygulama fırça veya rulo ile yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Beyaz	Depolama	: Doğru depolandığı ve açılmadığı takdirde
Yoğunluk	: 1,7 kg/lit (±0,05 kg./lit.)		1 yıl. (+5°C / +30°C)
Basınç Muk.	: 65 N/mm ²	Ambalaj	: 2 komponentli set
Betona yapışma	: 2,5 N/mm ²	A Komponent (Reçine)	: 4500 gr.
Çeliğe yapışma	: 10-15 N/mm ²	B Komponent (Sertleştirici)	: 500 gr.
E-Modülü	: 10.000 N/mm ²		:
Uygulama Isısı	: +5° C / + 40° C		:

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr