

PERE GROUT

PERE®

RÖTRESİZ AKICI HARÇ

ÖZELLİKLERİ

- Pere Grout, çimento bazlı, kullanılmaya hazır bir harçtır.
- Rötreye yapmaz.
- Çabuk sertleşir.
- Erken ve yüksek dayanım kazanır.
- Kullanımı kolaydır.

KULLANMA ALANI

- Ankraj bulonları tesbiti.
- Çelik plakalar altında yataklama.
- Makine yatakları altı.
- Vinç rayları altı vs.. ve prefabrike elemanların birleşimlerinde.

KARAKTERİSTİKLERİ

Şekli	: Toz
Renk	: Gri
Yoğunluk	: 1,5 kg/lt.
Ambalaj	: 25 kg'lık plastik torbalarda
Depolama şartı	: Kuru şartlarda
Depolama ömrü	: Açılmaksızın 6 ay

MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Basınç mukavemeti : 20° C da PERE GROUT
30-35 N/mm² 1 GÜN
60-70 N/mm² 28 gün

Rötreye yapmadığından harç boşlukta gevşemez, bilakis genişler ve sıkışır. 1 gün sonra sistem taşımaya başlar.

UYGULAMA

Kullanıma hazır bir harç olup, tercihen plastik bir kaptaki sadece su katılarak mala ile iyice karılır.

PERE GROUT, hava ısısına göre 20 ila 30 dakika içerisinde karılarak mahalline arka krokide görüldüğü şekilde yerleştirilir.

Uygulanacak mahal su ile önceden ıslatılarak doyurulmalı. Toz, oynak parça, kir ve yağ kalmamalıdır.

Su miktarı 1 kg. harca :

Plastik kıvamında ... %2,27-3,5 lt.

Akışkan kıvamında ... %3,75-4 lt. (yüksek sıcaklıkta)

Yerleştirilmiş harcın yoğunluğu : Takriben 1,9 ila 2,00 kg./lt. dir.

Kullanma ısısı 0° C ila 25° C dir.

Kür : Açığıtaki yüzeyler PERE KÜRİNG malzemesi ile küre tabii tutulmalıdır.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr