

PERE PLAST-BV50

PERE®

BETON AKIŞKANLAŞTIRICI YÜKSEK MUKAVET KATKISI (SIVI)
Poz No : 04.61311

GENEL

Betonda su miktarını azaltan lignin sülfonat esaslı universal beton katkıdır.
A.S.T.M. C 494-81 tip A'ya uygundur.

KULLANMA ALANI

Taze betonda işleme kolaylığı
Pompa ile betonaj imkanı
Yüksek düzgünlüğü
Erken mukavemet

UYGULAMA

PEREPLAST-BV, çimento ağırlığına göre %0,2 oranında (bir torba çimentoya 100 gram) betona katılır. Gerekli ve önemli yerlerde bu oran %0,4'e kadar yükseltilebilir. Gerekli PEREPLAST-BV tercihen harç suyuna katılarak iyice karıştırılır veya harç suyu ile aynı zamanda betonyere boşaltılır. Kuru karışıma katılması tavsiye edilmez. Sonra iyi bir beton imali için bilinen işlemler yapılır. PEREPLAST-BV ilavesi ile plastik kıvamlı dolayısıyla daha akıcı bir beton elde edilir, işlenmesi kolaylaşır.

Veya su çimento oranı azaltılır, erken mukavemet elde edilir, nihai basınç ve çekme mukavemetleri daha yüksek olur.

DİKKAT

Fazla miktarda kullanılması halinde priz süresi uzar. Bu halde priz sonuna kadar betonu nemli muhafaza etmek için tedbir alınmalıdır.

NOT

Önemli işlerde mukavemet ve slump testleri yapılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--|
| Şekil : Sıvı | Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 6 ay |
| Renk : Koyu Kahve | Ambalaj : 25 kg'lık plastik |
| Yoğunluk : 1,20 kg/lit | 250 kg'lık varil |

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr