

PERE PVC ŐİT

PERE®

ELASTİK SU YALITIM MUŐAMBASI

GENEL

Polivinilklorid esaslı, yumuŐak izolasyon muŐambası.

KULLANMA ALANI

Teras, çatı, balkon
Havuz, ıslak hacimler, pisin, sarnıç
Bodrum
Tünel, galeri
Temel ve perde bohçalama
Her türlü su izolasyonu için

UYGULAMA

Zemine öncelikle koruyucu olarak keçe serilir. Daha sonra PERE P.V.C. ŐİT'ler arzu edilen mahallere ek yerleri 5'er cm. üst üste binecek şekilde serbest halde serilir. Ek yerleri sıcak hava tabancası yardımı ile termoplastik olarak yapıştırılır veya özel yapıştırıcısı ile yapıştırılır.

Bu halde uçmaması için üzerine geçici olarak ağırlık konulması ihmal edilmemelidir. Daha sonra koruyucu olarak keçe serilir, takiben Őap veya koruyucu kaplaması yapılır.

Üzeri çıplak bırakılması halinde, bilhassa meyilli yüzeylerde; özel tesbit elemanları ile alt yapıya bağlanır.

Özellikle teraslarda kenar, köŐe ve yer süzgeci veya çortan bağlantılarında sıcak hava ile yumuŐatılarak intibakı sağlanır. PVC bitişleri mutlaka teraslarda parapetlere en az 15 - 20 cm. temel bohçalamalarda ise perdelere toprak üst kotunu 20 - 25 cm. geçecek şekilde özel alüminyum çıtalara ile çakılarak ara kesitine polisülfid macun çekilir ve izolasyon sonlandırılır.

Önemli hallerde inŐaat grubumuzla görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Sarı - Sarı / Siyah	Sertlik	: 84 Shore
Yoğunluk	: 1,5 g/cm ³ .	Kalınlık	: 1.2 - 1.5 - 2 mm ± %10
Çekme dayanımı	: 100 kg/cm ² ± %10	Ambalaj	: 15 m ² 'lik top
Kopma oranı	: % 220	Depolama	: Kapalı ve serin mahalde sınırsız.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ő.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr