

PERE RAPİD PLUG

PERE®

HIZLI PRİZ ALAN ÇİMENTO ESASLI HAZIR HARÇ Poz No : 06.61303

GENEL

PERE RAPİD PLUG, Alüminatlı çimento esaslı , çabuk priz yapan üniversal hazır bir harçtır.

KULLANMA ALANI

PERE RAPİD PLUG, ıslak yüzeylerde bilhassa PERE HİDRO - 1'in uygulanmasından önce sızıntı suların kurutulmasında, drenaj hortumlarının tesbitinde kullanılır.

HAZIRLANMASI

PERE RAPİD PLUG, yeterli miktarda su ile sulandırılır. Karışım, plastik bir kabın içinde süratle karıştırılarak uygulanır. Sızıntı suların çok yoğun olduğu durumlarda kuru olarak da kullanılabilir.

UYGULAMA

Hazırlanmış olan çimento hamuru, süratle ıslak yüzeye mala veya lastik eldivenle sürülür. Hızlı priz aldığı için harç küçük partiler halinde hazırlanmalıdır. Kuvvetli akıntıların olması halinde bunlara yine PERE RAPİD PLUG hamuru yardımıyla plastik hortum tesbit edilerek suların drene edilmesi,

dolayısıyla yüzeyin nisbeten kuruması temin edilir. Bu durumda PERE RAPİD PLUG, uygulaması ile de yüzey tamamen kurutulur. Takiben de PERE HİDRO - 1'li harç ile örtülür. PERE - HİDRO - 1 broşüründe izah edildiği şekilde, yeterli katların bitiminden sonra plastik hortumlar çıkarılarak PERE SÜPER RAPİD ile tıkanır. Ve PERE HİDRO - 1'li harç ile tecrit emniyetli bir şekilde tamamlanır. Soğuk havalarda priz yavaşlar, bu halde ılık su kullanılması tavsiye edilir. PERE RAPİD PLUG bazı durumlarda PERE SÜPER RAPİD gibi tazyikli suların kesilmesi için tıkaç olarak da kullanılabilir. Bu durumda hazırlanan harç elde bir miktar tutularak harcın ısınmasına yakın tatbik edilir ve tam sertleşene kadar bir miktar elle bastırılır.

DİKKAT

PERE RAPİD PLUG, kostik özelliğinden dolayı yakıcıdır. Çalışırken lastik eldiven kullanılmalı ve gözler korunmalıdır. Göze kaçması halinde bol su veya sirkeli su ile yıkanmalıdır.

ÖNEMLİ İŞLERİNİZDE, Teknik Grubumuz ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Toz	Depolama	: Bozulmamış ambalajlarda 6 ay
Renk	: Gri	Ambalaj	: 5 veya 10 kg.'lık plastik kova 25 kg.'lık torba