

PERE RAPİD

PERE®

HARÇTA PRİZ ÇABUKLAŞTIRMA KATKISI (SIVI)

Poz No : 06.61303

GENEL

PERE - RAPİD, Alüminat esaslı, çimentoya çabuk priz yaptırın ÜNİVERSAL çimento katkısı.

KULLANMA ALANI

PERE - RAPİD, ıslak yüzeylerde bilhassa PERE HİDRO - 1'in uygulanmasından önce sızıntı suların kurutulmasında, drenaj hortumlarının tesbitinde kullanılır.

HAZIRLANMASI

PERE - RAPİD, istenilen priz süresine göre su ile 1 ila 3 misli sulandırılır . Karışım, plastik bir kabin içinde çimento ile süratle karıştırılarak uygulanır.

UYGULAMA

Hazırlanmış olan çimento hamuru, süratle ıslak yüzeye mala veya lastik eldivenle sürülür.

Kuvvetli akıntıların olması halinde bunlara yine PERE - RAPİD'li çimento hamuru yardımıyla plastik hortum tesbit edilerek suların drene edilmesi, dolayısıyla yüzeyin nisbeten kuruması temin edilir. PERE - RAPİD, uygulaması ile yüzey tamamen kurutulur.

Takiben de PERE HİDRO - 1'li harç ile örtülür. PERE - HİDRO - 1 broşüründe izah edildiği şekilde, yeterli katların bitiminden sonra plastik hortumlar çıkarılarak PERE SÜPER RAPİD ile tıkanır. Takiben de PERE HİDRO - 1'li harç ile tecrit emniyetli bir şekilde tamamlanır. Soğuk havalarda priz yavaşlar, bu halde ılık su kullanılması tavsiye edilir.

DİKKAT

PERE - RAPİD, kostik özelliğinden dolayı yakıcıdır. Çalışırken lastik eldiven kullanılmalı ve gözler korunmalıdır. Göze kaçması halinde bol su veya sirkeli su ile yıkanmalıdır.

ÖNEMLİ İŞLERİNİZDE, Teknik Grubumuz ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil	: Sıvı	Depolama	: Bozulmamış Ambalajda 6 ay
Renk	: Açık	Ambalaj	: 6 ve 26 kg.lık plastik 250 kg.lık varil
Yoğunluk	: 1,25 kg/lit.		

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr