

PEREFLUID-NFS

PERE®

BETONDA SIVILAŞTIRICI KATKI (SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI)

Poz No: 04.613/1-A

GENEL

PEREFLUID-NFS melamin polimerleri sentezi ve tansioaktif maddeler karışımı bir beton katkıdır. Bu katkı ilavesi ile beton sıvılaşır. PEREFLUID-NFS ile sıvılaşmış beton homojen olur. Segregasyon yapmaz.

KULLANMA MİKTARI

100 kg çimentoya 0,7 ila 2,5 kg'dır. Plastik beton imali için 1,0 kg yeterlidir.

KULLANIM ALANI

- Çok teçhizatı betonlarda
 - Dallerde, endüstriyel döşemelerde
 - Düzgün yüzeyli betonlarda
 - Hazır betonlarda
 - Prekast elemanlarda
 - Ön gerilimli yapılarda
- Genellikle sıvı ve yüksek plastik konsistansta beton istenilen mahallerde

UYGULAMA

PEREFLUID-NFS, sıvılaştırılacak beton kullanımından önce, harç suyuna katılır. Veya betoniere harç suyundan sonra dökülür. Takiben iyi bir beton elde etmek için bilinen işlemler yapılır.

ÖZELLİKLERİ

Şekli	: Sıvı
Renk	: Açık
Yoğunluk	: 1.20
Donma Noktası	: -2°C
Klorür	: Yok

A - SIVI BETON

Katkısız betondaki su/çimento oranı azaltılmaz. Şantiyede, harç suyunun ilavesini takiben PEREFLUID-NFS katılır. Betonier gerekli bir süre daha çalıştırdıktan sonra beton alınır. Hazır beton imalinde, dökümden evvel mixere katılır. Ancak bu halde, beton en az 2 ila 5 dakika daha karıştırılır.

B - ERKEN YÜKSEK MUKAVEMET

Katkısız betondaki su/çimento oranı arzu edilen kıvama göre azaltılır. Bu halde betondaki ilk ve son mukavemet önemli derecede artar.

ÖZEL HUSUSLAR

Sıvılaştırılacak beton karışımı itina ile hazırlanmalıdır. Granülometri, pompa betonlarında olduğu gibi, daha fazla ince malzeme ihtiva etmelidir.

DEPOLAMA

Bozulmamış ambalajlarda 18 ay süreyle muhafaza edilebilir. Donması halinde, ılık bir mahalde kendi kendine çözülmeye bırakılmalı, kullanmadan çalkalanmalıdır.

STANDARTLAR

ASTM C 494-81 tip A ve F

AMBALAJ

Plastik bidon 25 kg
Varil 250 kg

ÖNEMLİ HUSUSLARDA, BÜROMUZLA GÖRÜŞMENİZ RİCA OLUNUR.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr