

PEREPLAST-VZ



BETONDA AKIŞKANLIK VE PRİZ GECİKTİRİCİ KATKI (SIVI)

Poz No : 04.613/1B

GENEL

Betonda priz süresini uzatan poli hidroxi karbon v lignin sülfonat esaslı ÜNİVERSAL beton katkısı.

KULLANMA ALANI

Sıcak günlerde veya bölgelerde betonun hidrasyon ısısının azaltılması, Programlı süre uzatımı arzu edilen, Priz sürelerinin senkronize edilmesi gereken Akışkan beton elde edilmesi istenilen yerlerde kullanılır.

UYGULAMA

PEREPLAST-VZ, çimento ağırlığına göre %0,2 ila %1 oranında kullanılır.

Hava ısı, çimentonun cinsi,dozaj,tazeliği priz süresini etkiler.

PEREPLAST-VZ, harç suyuna katılarak karıştırılır veya harç suyu ile aynı zamanda betoniere boşaltılır.

Sonra iyi bir beton imali için bilinen işlemler yapılır.

PEREPLAST-VZ ilavesiyle daha akıcı, pompaja müsait bir beton elde edilir.

Su/Çimento oranının azaltılması halinde beton prizden sonra daha çabuk sertleşir, son mukavemeti artar.

DİKKAT

Priz sonuna kadar betonu nemli muhafaza etmek için tedbir alınmalıdır.

Kalıplar emici olmamalı, gerekirse önceden PR-DEKOPER ile yağlanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda Sınırsız
Renk : Kahverengi	Ambalaj : 25 kg'lık plastik
Yoğunluk : 1,20 kg/lit	250 kg'lık varil

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr