

PEREPLAST

PERE®

BETONDA AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI (SIVI)

Poz No : 04.613/1-A

GENEL

Betonda su miktarını azaltan sodium lignin sulfonat ve vinsol resin esaslı ÜNİVERSAL beton katkısı.

KULLANM ALANI

Pompa ile betonaj imkanı
Taze betonda işleme kolaylığı
Kaliteli beton
Yüzey düzgünlüğü
Erken mukavemet

UYGULAMA

PEREPLAST, çimento ağırlığına göre %0,2 oranında (bir torba çimento - 100 gram) betona katılır.

Gerekli PEREPLAST, tercihen harç suyuna katılarak iyice karıştırılır veya harç suyu ile aynı zamanda betoniere boşaltılır.

Kuru karışıma katılması tavsiye edilmez. Sonra iyi bir beton imali için bilinen işlemler yapılır.

PEREPLAST ilavesi ile plastik, dolayısıyla daha akıcı bir beton elde edilir, işlenmesi kolaylaşır, kolay pompalanır.

Veya su/çimento oranı azaltılır, erken mukavemet elde edilir, nihai basınç ve çekme mukavemetleri daha yüksek olur.

DİKKAT :

Fazla miktarda kullanılması halinde fazla hava sürükler ve priz süresi uzar. Bu halde, priz sonuna kadar betonu nemli muhafaza etmek için tedbir alınmalıdır.

NOT

ÖNEMLİ İŞLERİNİZDE, Teknik Grubumuz ile görüşünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı	Depolama : Bozulmamış ambalajlarda 12 ay
Renk : Koyu Kahve	Ambalaj : 20 kg'lık plastik 200 kg. 'lık varil
Yoğunluk : 1,00 kg/lt.	

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr