

PR. MALTA



HARÇTA AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI (SIVI) SENTETİK KİREÇ

GENEL

Tabii kireç yerine kullanılan, açık kahverengi sıvı halde, sentetik kimyasal bir katkı maddesi olup, çimentolu harca kolayca işlenebilirlik ve akıcılık kazandırır.

KULLANIM ALANI

Bütün çimentolu harçlarda:

İç ve dış sıvalar

Her türlü duvar harçları

Tesviye şapları

AVANTAJLARI

Harç daha akıcı olur, işlenmesi kolaylaşır, işçinin kolunu yormaz.

Gerekli harç suyunu azaltır.

Harç, dona karşı daha mukavim olur.

Harçta çirkinleşmeyi önler.

Rötre çatlakları azalır.

Harcın rengini değiştirmez .

Ekonomiktir.

Kireç taşıma ve depolama külfetinden

kurtarır.

DOZAJ

Çimento miktarı :

Beher m³ harçta en az 6 torba olmalıdır.

UYGULAMA

Aşağıda verilen ölçülerde harç suyuna katılarak kullanılır. Takiben, normal bir harç için bilinen işlemler uygulanır. Prizi etkilemez.

KULLANMA MİKTARI

MALTA, melez harç (çimento ve kireç karışımı) yapmak üzere kireç yerine

kullanılır.

Kullanılan çimentoya göre:

Harç suyuna (50 kg) çimento için 150 ila

250 gr MALTA ilave edilir. Veya 200 litrelik

bir varil suya 1 ila 1,5 kg ilave edilerek

karıştırılır.

Özel hallerde bu miktarlar çoğaltılabilir.

AMBALAJ

Plastik bidon : 5 ve 20 kg

Varil : 200 kg

DİKKAT

MALTA, hafif kostiktir, göze kaçması halinde

bol su ile yıkanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUS

MALTA, çimentolu harca ilave olarak kireç

yerine kullanılır. Kesinlikle tek başına kireç

olarak kullanılmaz.