

# SİLİKOT W

Dış Cepheleer için Su İtici, Koruyucu Malzeme

# PERE®

## GENEL

Silan/Siloksan esaslı, su itici özellikli üniversal emülsiyondur.

## KULLANMA ALANI

- Brüt beton
- Sıva
- Mermer, traverten, taş
- Cephe tuğlası
- Gaz beton
- Asbest levha yüzeyleri
- Kiremit

## ÖZELLİKLERİ

- İyi ve derine penetrasyon sağlar
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Su itici özelliğe sahiptir. Yüzeyin nefes almasına izin verir.
- Su itici özelliğinden dolayı beton ve taş gibi malzemelerin ömrünü uzatır, kir tutmaz, mantar ve yosun üremesini engeller.
- Su bazlı ve çevrecidir.

## UYGULAMA

Yüzey temiz ve sağlam olmalı. Kir, toz ve yağdan arındırılmalıdır.

SİLİKOT W konvansiyonel düşük basınçlı püskürtmeyle, fırça veya ruloyla yukarıdan aşağıya doğru tek geçişte, malzemenin yüzeyde akmasına dikkat ederek uygulanmalıdır.

Su itici özellik uygulamadan 2-3 gün sonra elde edilir.

## SARF

İki kat için, yüzeyin pürüzlüğüne göre: 200 ila 350 gr./m<sup>2</sup>

## DİKKAT

Uygulanmasından sonra tamamen kuruyana kadar yağmura maruz kalmamalıdır.

SİLİKOT'un ıslak yüzeylere uygulanması tavsiye edilmez. Yüzeyin çok kuru olması, hatta güneş ışınlarıyla ısınmış olması tercih edilir. Cephe rengini değiştirmez, kireçlenme ve kirlenmeyi önler.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Şekil : Sıvı Emülsion	Depolama : Açılmamış ambalajlarda 1 yıl
Yapı : Silan/Siloksan	
Renk : Beyaz	Ambalaj : 5 ve 20 kg'lık plastik,
Ph : 8	200 Kg.'lık varil
Yoğunluk : 1,00 kg./lt.	

## PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr