

THIOPRIMER S

Polisülfid Macun Astarı

TIP

Thioprimmer S Polisülfid macuna uygun reçine-solvent esash bir astardır .

KULLANIM ALANI

Polisülfid macunun kullanıldığı yerlerde bilhassa beton derzlerinde beton ile macunun daha iyi yapışmasını sağlamak için kullanılır .

ÖZELLİKLERİ ve UYGULAMA

Macun uygulamasından önce beton yüzlere fırça ile sürülür . Primer sürüldükten 30 dakika sonra macun tatbikatına başlanır .

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Zehirli değildir. Alev alıcı veya aşırı tutuşucu özelliği olan sıvılardır. Sigara içerken veya yakınınızda ateş varken uygulamayınız, iyi havalandırılan yerlerde uygulayınız ve çıkan buharı tenefüs etmekten kaçınınız. Yoğun buharı tenefüs etmekten dolayı biri baygınlık geçirir ise hemen temiz havaya çıkarınız ve doktor çağırınız. Gözlere temas ederse, 5 dakika kadar temiz, soğuk bir suyla yıkayıp, doktora başvurunuz. Yangın çıkırdığı taktirde, karbondioksitle, kuru kimyasal toz ile veya köpükle söndürünüz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Neme hassastır. Alevden uzak tutunuz.

Şekil : Şeffaf solüsyon

Yoğunluk : 0,87 kg/lit.

Sarfiyat : 0,15-0,20 kg/m²

Depolama: Açılmamış orijinal ambalajlarda 6 ay

Ambalaj : 1 ve 3 lt. teneke kutularda

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye
(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr