

PERKRET - ASTAR

PERE[®]

Beton Tamir Harcı Astarı

GENEL

Tek bileşenli özel katkıları içeren çimento esaslı hazır astar harcıdır.

KULLANMA ALANI

Eski yeni beton aderansını temin ve donatı korozyonunu önlemek için astar olarak kullanılır.

UYGULAMA

Perkret - astar uygulanacak yüzey nemli olmalı, yüzeyin her türlü

kir, toz, yağ ve çeşitli artıklardan temizlenmiş olması gerekir.

Perkret - astar temiz bir tekne içine boşaltılır, üzerine bulamaç kıvamına gelinceye kadar su ilave edilerek çok iyi karıştırılır.

Karıştırma işlemi takiben mala ile çarparak veya sürülerek tatbikati yapılır.

Önemli Husus :

Çok sıcaklarda ve 5° C altındaki ısılarda kullanılmaz. Direkt güneş ışığı, yağmur ve dondan korunmalıdır. Aletler kullanıldıktan sonra vakit geçirmeden su ile yıkanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Malzeme	:	Özel çimento, silis kumu, sentetik reçine, elyaf donatı ve çeşitli katkıları
Renk	:	Gri
Karışım oranı	:	1 torba Perkret (25 kg) + 10 ila 12,5 kg.su
Çalışma süresi	:	20° C da 30 dak.
Ambalaj	:	25 kg.lık torba
Depolama	:	Kuru yerde açılmaksızın 3 ay

AVANTAJLARI

Prizi çabuktur ve çatlamaz,

Zehirli değildir,

Su ve klorür penetrasyonuna dirençlidir,

Yalnız su ile karıştırılır,

Ekonomiktir,

Kötü hava şartlarına mukavemetlidir,

Demiri rutubetten korur,

Betona ve çeliğe mükemmel yapışır.

PERE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Akçaburgaz Mahallesi 91. Sokak No : 13 Esenyurt / İstanbul / Türkiye

(0212) 886 68 34 - 886 51 87 - 886 87 05 - 0 533 747 69 45

www.pere.com.tr